

SMT

ご指定のグリース 封入いたします

グリースの選定はベアリングの機能を発揮する上で重要な要素です。

SMTではご要望やご使用環境に応じたグリースの封入を
短納期・1個からの小ロットで対応させていただきます。

◎こんなニーズに対応

- H1グレードに対応した食品機械用グリースを封入したい
- クリーンルームでの使用に適した低発塵グリースを封入したい
- 真空環境での使用に適したグリースを封入したい
- 起動トルクを小さくする為に低トルク用グリースを封入したい
- 高温や低温環境での使用に適したグリースを封入したい
- 手持ちのグリースを封入して欲しい
- 水に強いグリースを封入したい

◎取扱いグリース 一例

グリース名	メーカー名	増ちょう剤	基油	ちょう度	使用温度範囲	特性
エーロシェル7	昭和シェル石油	マイクロゲル	有機エステル油	296	-73~149℃	低温
マルテンブ SRL	協同油脂	リチウム	エステル系	250	-50~150℃	低トルク
パワーライト WR No.2	協同油脂	Caスルフォネートコンプレックス	鉱油	280	-20~180℃	耐水
クレーパーシス UH1 64-62	NOKクレーパー	無機系	合成炭化水素油	NLGI No.2	-40~140℃	食品
パリエルタ L55/2 H1	NOKクレーパー	PTFE	フッ素油	NLGI No.2	-30~260℃	高温・耐薬品・食品
ノックスループ BF4026	NOKクレーパー	PTFE	フッ素油	NLGI No.2	-30~260℃	高温・耐薬品
デムナム L200	ダイキン	PTFE	フッ素油	280	-60~250℃	高温・耐薬品・真空
クレーパーアルファ YVAC3	NOKクレーパー	PTFE	フッ素油	240	-20~250℃	高温・耐薬品・真空

* 上記の製品特性値はグリースメーカーカタログ値になります。また予告なく仕様を変更することがありますのでご了承願います。

上記以外にも様々なグリースをご用意しております。

当社に持ち合わせが無い場合はご支給頂きましたら、1個からでも対応させていただきます。

◎指定グリース封入 対象製品



◎「SSシリーズ」 SUS440C ステンレスベアリング
SS6800～SS6808 SS6900～SS6912 SS6000～SS6014
SS6200～SS6214 SS6300～SS6312



◎「6Sシリーズ」 SUS304 ステンレスベアリング
6S696B 6S626B 6S698B 6S608B 6S628B 6S6800B～6S6802B 6S6804B 6S6805B
6S6900B～6S6905B 6S6000B～6S6008B 6S6200B～6S6208B 6S6300B 6S6302B



◎「4Sシリーズ」 SUS630 ステンレスベアリング
4S6000CB～4S6006CB 4S6200CB～4S6206CB



◎「SSXCシリーズ」 止めねじ付き ステンレスベアリング
SSXC900ZZ～SSXC906ZZ SSXC000ZZ～SSXC006ZZ
SSXC200ZZ～SSXC207ZZ



◎「SHシリーズ」 調心機能付き ステンレスベアリング
SSA6904SH SSA6000SH～SSA6008SH SSA6200SH～SSA6206SH SSA6210SH
SSXCA6904SH SSXCA6000SH～SSXCA6006SH SSXCA6200SH～SSXCA6206SH



◎「SFシリーズ」 SUS440C フランジ形ベアリングユニット
SSA6000SFA～SSA6006SFA SSA6200SFA～SSA6206SFA
SSXCA6000SFA～SSXCA6006SFA SSXCA6200SFA～SSXCA6206SFA
SSXC000SF～SSXC006SF SSXC200SF～SSXC206SF



◎「6800シリーズ/6900シリーズ」 薄肉形ベアリング (SUJ2)
6800～6810 6900～6908



◎「5200シリーズ」 複列アンギュラベアリング (SUJ2)
5200～5208

SMT

株式会社 南海精工所

〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3-6-1
TEL 0725-53-5562 FAX 0725-53-5576
URL <http://www.smtbearing.com>